

Универсальные роликовые устройства



Beschreibung



1600	UR-UK для Ø 25/32	5 алюминиевых роликов (78 мм)	от Ø 150
1601	UR-UK для Ø 32/40	5 алюминиевых роликов (88 мм)	от Ø 200
1602	UR-UK для Ø 19/25	3 алюминиевых роликов (78 мм)	от Ø 150
1603	UR-UK для Ø 13/19	2 пластмассовых ролика (58 мм)	от Ø 100
1604	UR-UK для Ø 8/13	2 пластмассовых ролика (58 мм)	от Ø 100
1620	UG-GK для	7 алюминиевых роликов (88 мм)	

Роликовые устройства предназначены для направления и безопасного использования шлангов высокого давления (в качестве защиты от переламывания и истирания). Роликовые устройства для направления шланга с артикульными номерами 1600, 1601, 1602 и 1620 поставляются с алюминиевыми роликами и шарикоподшипниками из нержавеющей стали VA. На заказ возможно изготовление с пластмассовыми роликами.



1605 AL | 1609 AL



1605

Запасные  : ролики

1605	пластмассовый ролик 78 мм
1605 AL	алюминиевый ролик 78 мм с подшипником из нержавеющей стали и пластмассовым кожухом
1606	пластмассовый ролик 58 мм
1609 AL	Алюминиевый ролик 88 мм и с подшипником из нержавеющей стали VA и пластмассовым кожухом

Кожухи и принадлежности



- 1610 USG-UK для DN 25-40 от Ø 150
1612 USG-UK для DN 13-25 от Ø 100
1614 UK-замена корпуса для DN 25-40
1615 UK-замена корпуса для DN 13-25



Пластиковая оболочка в качестве защитного шланга и направляющие – удобно и надежно



- 1628 Паразитный ролик для кабелей и шлангов до DN 12 с поворотным кронштейном от Ø 150
1606 Замена валиков 58 мм



- 1625 Направляющий ролик для колодцев регулируемый
1626 Сменный ролик Ø 250 мм

