


Телеинспекционная система для обследования водозаборных скважин и колодцев глубиной до 100 м



Телеинспекционная система для обследования водозаборных скважин и колодцев глубиной до 100 м.



Блок управления

- ЖК-монитор 8" в прочном водонепроницаемом пластиковом кейсе. Комфортное считывание информации даже при ярком солнечном свете.
- Запись и хранение фото-, видео- и аудиоматериалов осуществляется на карту памяти SD (максимальным объёмом 32 Гб).
- Формат видео MPEG-4 (*avi; 800 x 600), формат фотографий (*bmp; 640 x 480).
- Имеет аналоговый видеовыход (тип BNC).
- Отображение на видеоизображении даты, пройденного расстояния (м).
- Степень защиты IP 55.
- Питание от сети 220 В и 12 В (прикуриватель автомобиля).

Ручной кабельный барабан KTS100

- Видеокабель 100 м, \varnothing 6,7 мм, прочность на разрыв 2000 Н.
- Вес 8 кг.
- Размеры (Д x Ш x В) 300 x 240 x 365 мм.
- Соединительный кабель 3 м для подключения к блоку управления.
- Плавная регулировка интенсивности размотки видеокабеля при помощи стопорного механизма.
- Счётчик метража кабеля.

Дополнительные принадлежности:

- Текстовый генератор (ввод текстовых комментариев при помощи встроенной клавиатуры).

ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ВИДЕОКАМЕР:



1) Видеокамера KK29 \varnothing от 35 до 300 мм

- \varnothing головки 29 мм, вес 200 г.
- Герметичность до 10 бар (100 м водяного столба).
- Фокус от 70 мм до бесконечности.
- Яркость подсветки регулируется.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 3 мм, устойчивым к истиранию.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Угол обзора по диагонали 121°.
- Степень защиты IP 68.

Дополнительные принадлежности для видеокамеры KK29

- Направляющая для видеокамеры для использования в трубах \varnothing от 45 мм.
- Щёточные центраторы для использования в трубах \varnothing от 75 мм.
- Щёточные центраторы использования в трубах \varnothing от 105 мм.
- Щёточные центраторы для использования в трубах \varnothing от 145 мм.



2) Видеокамера KK55 \varnothing от 65 до 500 мм

- \varnothing головки 55 мм, вес 350 г.
- Герметичность до 10 бар (100 м водяного столба).
- Фокус от 70 мм до бесконечности.
- Освещение при помощи 16 ультраярких светодиодных ламп, яркость подсветки регулируется.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 4 мм, устойчивым к истиранию.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Угол обзора по диагонали 120°.
- Степень защиты IP 68.

Дополнительные принадлежности для видеокамеры KK55

- Регулируемые роликовые центраторы для использования в трубах \varnothing от 130 и от 200 мм.
- Роликовые центраторы для использования в трубах \varnothing от 250 мм.