



Телеинспекционная проталкиваемая система mc30 Duo Set с двумя видеокамерами KK29SL и KK13 и двойным кабельным барабаном для обследования внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций  $\varnothing$  от 15 до 300 мм на длину до 30 м (доп. принадлежность — до 40 м).



#### Видеокамера KK13

- $\varnothing$  головки 13 мм.
- Вес 100 г.
- Герметичность до 1 бара (10 м водяного столба).
- Освещение при помощи 12 мини-светодиодов, яркость регулируется.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 2 мм, устойчивым к истиранию.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Угол обзора по диагонали 90°.
- Фокус от 70 мм до бесконечности.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Степень защиты IP 68.



#### Набор принадлежностей

- Направляющие для видеокамер для использования в трубах  $\varnothing$  от 24 и от 45 мм.
- Щёточные центраторы для использования в трубах  $\varnothing$  от 75 мм, от 105 и от 145 мм.

#### Дополнительные принадлежности для mc30 Duo Set

- Увеличение длины кабеля  $\varnothing$  6,7 на до 40 м.
- Встроенный передатчик определения местоположения видеокамеры (KK13 / KK29).
- Регулируемые роликовые центраторы для KK29 / KK29 SL для использования в трубах  $\varnothing$  от 115, от 135 и от 200 мм.

#### Монитор

- ЖК-монитор 5,6" в прочном пластиковом корпусе. Имеет складной солнцезащитный козырёк. Комфортное считывание информации даже при ярком солнечном свете.
- Удобное крепление на кабельном барабане.
- Запись и хранение фото и видео осуществляется на карту памяти SD (максимальным объёмом 32 Гб).
- Формат видео MPEG-4 (\*.avi; 800 x 600), формат фотографий (\*.bmp; 640 x 480).
- Отображение на видеоизображении даты, пройденного расстояния (м).
- Степень защиты IP 55.
- С пультом дистанционного управления.



#### Двойной кабельный барабан

Изготовлен из высокопрочной стали и углепластика.

- Малый барабан с проталкиваемым кабелем Push-Pull 15 м,  $\varnothing$  5 мм. Кабель характеризуется исключительной гибкостью (не ломается) благодаря отсутствию сердечника из стекловолокна, упругость достигается с помощью 18 стальных жил.
- Большой барабан с кабелем 30 м,  $\varnothing$  6,7 мм.
- Кнопки для управления счётчиком метража, для регулировки яркости подсветки, индикатор заряда аккумуляторных батарей.
- Электронный счётчик метража размотанного кабеля.
- Встроенный блок электропитания 100–240 В.
- Предусмотрена возможность работы от автомобильной сети 12 В.
- В комплект входит аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 2-х часов непрерывной автономной работы, есть возможность подзарядки от электросети.

#### Видеокамера KK29SL

- $\varnothing$  головки 29 мм.
- Вес 200 г.
- Герметичность до 10 бар (100 м водяного столба).
- Фокус от 70 мм до бесконечности.
- Освещение при помощи 9 ультраярких светодиодов, яркость регулируется.
- Функция самовыравнивания (стабилизации) изображения.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Угол обзора по диагонали 121°.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 3 мм, устойчивым к истиранию.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Степень защиты IP 68.



Щёточные центраторы

#### Дополнительные принадлежности для mc30 Duo Set

- **НОВИНКА!** Оснащение WiFi модулем для беспроводной передачи видеоданных на планшет или смартфон под управлением iOS или Android (необходимо установить ПО minCam Viewer). ПО позволяет записывать видео-, фото- и аудиофайлы, а также вводить текстовые комментарии с наложением на видео.