


Телеинспекционная проталкиваемая система
для обследования труб \varnothing от 35 до 300 мм

mc30 Set



Телеинспекционная проталкиваемая система mc30 Set с видеокамерой KK29SL для обследования внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций (канализационных, водопроводных труб и ливнеотводов) \varnothing от 15 до 300 мм на длину до 30 м (доп. принадлежность — на длину до 50 м).



Ex
Доступно к заказу
взрывобезопасное
исполнение

Монитор

- ЖК-монитор 5,6" в прочном пластиковом корпусе. Имеет складной солнцезащитный козырек. Комфортное считывание информации даже при ярком солнечном свете.
- Удобное крепление на кабельном барабане.
- Запись и хранение фото и видео осуществляется на карту памяти SD (максимальным объемом 32 Гб).
- Формат видео MPEG-4 (*avi; 800 x 600), формат фотографий (*bmp; 640 x 480).
- Отображение на видеоизображении даты, пройденного расстояния (м).
- Степень защиты IP 55.
- С пультом дистанционного управления.

Кабельный барабан

Изготовлен из высокопрочной стали и углепластика.

- Проталкиваемый кабель 30 м, \varnothing 6,7 мм.
- Кнопки для управления видеокамерой, счётчиком метража, для регулировки яркости подсветки, индикатор заряда аккумуляторных батарей.
- Электронный счётчик метража размотанного кабеля.
- Встроенный блок электропитания 100–240 В.
- Предусмотрена возможность работы от автомобильной сети 12 В.
- В комплект входит аккумуляторная батарея, обеспечивающая не менее 2-х часов непрерывной автономной работы, есть возможность подзарядки от электросети.
- Имеет аналоговый видеовыход (тип BNC).
- Вес 8 кг.
- Размеры (Д x Ш x В) 420 x 230 x 480 мм.

Видеокамера KK29SL

- \varnothing головки 29 мм.
- Вес 200 г.
- Герметичность до 10 бар (100 м водяного столба).
- Фокус от 70 мм до бесконечности.
- Освещение при помощи 9 ультраярких светодиодов, яркость регулируется.
- Функция самовыравнивания (стабилизации) изображения.
- Общее разрешение 560 ТВ-линий.
- Угол обзора по диагонали 121°.
- Видеокамера защищена сапфировым стеклом 3 мм, устойчивым к истиранию.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к внешнему воздействию и агрессивным средам.
- Степень защиты IP 68.

Набор принадлежностей

- Направляющая для видеокамеры для использования в трубах \varnothing от 45 мм.
- Щёточные центраторы для использования в трубах \varnothing от 75, от 105 и от 145 мм.



Дополнительные принадлежности для mc30 Set

- Увеличение длины проталкиваемого кабеля \varnothing 6,7 мм до 50 м.
- Встроенный передатчик для определения местоположения видеокамеры (512 Гц или 33 кГц).
- Регулируемый роликовый центратор для видеокамер KK29 / KK29SL для труб \varnothing от 115, от 135 и от 200 мм.



Дополнительные принадлежности для mc30 Set

- **НОВИНКА!** Оснащение WiFi модулем для беспроводной передачи видеоданных на планшет или смартфон под управлением iOS или Android (необходимо установить ПО minCam Viewer). ПО позволяет записывать видео-, фото- и аудиофайлы, а также вводить текстовые комментарии с наложением на видео.