

Оборудование для пайки и сварки

Обзор оборудования

Пайка твёрдым припоем с использованием одноразовых баллончиков

ГОРЕЛКИ	SUPER FIRE 3		SUPER FIRE 4		ROFIRE Global	ROFIRE Swivel PRO Cyclone Piezo	ROFIRE Swivel PRO Twin
							
	Мягкий припой:	Ø до 35 мм	Ø до 35 мм	Ø до 35 мм	Ø до 35 мм	Ø до 42 мм	Ø до 64 мм
	Твёрдый припой:	Ø до 28 мм	Ø до 28 мм	Ø до 28 мм	Ø до 28 мм	Ø до 18 мм	Ø до 28 мм
	Специальное применение:	усадка, удаление краски	усадка, удаление краски	—	—	—	—
Используется с:	MAPP ¹⁾ gas, Maxi gas400, Multi gas300	MAPP ¹⁾ gas, Maxi gas400, Multi gas300	MAPP ¹⁾ gas, Maxi gas400, Multi gas300	MAPP ¹⁾ gas, Maxi gas400, Multi gas300	MAPP ¹⁾ gas ²⁾ , Maxi gas400 ²⁾ , Multi gas300 ²⁾	MAPP ¹⁾ gas ²⁾ , Maxi gas400 ²⁾ , Multi gas300 ²⁾	MAPP ¹⁾ gas ²⁾ , Maxi gas400 ²⁾ , Multi gas300 ²⁾
Страница	156 – 157	158 – 159	160	160	160	160	160

Пайка мягким припоем с использованием одноразовых баллончиков

ГОРЕЛКИ	ROFLAME 4 PIEZO		ROFIRE 4 ROFIRE 4 PIEZO	
				
	Мягкий припой:	Ø до 22 мм	Ø до 22 мм	Ø до 22 мм
	Твёрдый припой:	—	Ø до 15 мм	Ø до 15 мм
	Специальное применение:	—	—	—
Используется с:	Supergas C 200	Multi gas300	Multi gas300	Multi gas300
Страница	160	161	161	161

Одноразовые газовые баллончики

	MAPP¹⁾ Gas	Maxigas 400	Multigas 300	Supergas C 200
				
Температура пламени:	до 2.700 °C	до 2.200 °C	до 1.900 °C	до 1.800 °C
Применение:	Пайка мягким и твёрдым припоем		Пайка мягким припоем	
Резьба:	7/16" EU	7/16" EU	7/16" EU	без резьбы, прокалывается
Объём / вес:	800 мл / 400 г	600 мл / 352 г	600 мл / 338 г	314 мл / 190 г
Страница	162	163	163	163

¹⁾ MAPP является зарегистрированной товарной маркой MESSER Group GmbH, Бад Зоден.
²⁾ C предохранительным адаптером № 35648X.