


Газовый баллончик MAPP GAS ROMASSGAS

С предохранительным клапаном.
 Легко подсоединить и отсоединить.
 Устойчивая высокотемпературная газовая смесь.
 Пайка на 35% быстрее, чем при использовании пропана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **US 1"**
 Температура: **2600°C**



№		
SEH024600	ROMASSGAS	1


Газовый баллончик BTP 300

С предохранительным клапаном.
 Легко подсоединить и отсоединить.
 Смесь 35% пропана и 65% бутана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **EU 7/16"**
 Температура: **1925°C**



№		
SEH020300	Gas BTP 300	1

Газовый баллончик BTP C200


Одноразовые баллончики-картриджи.
 Содержат смесь из пропана и бутана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **прокальваемое**
 Температура: **1925°C**



ВНИМАНИЕ:
 НЕ УДАЛЯЙТЕ баллончик из горелки после того,
 как он проколот.

№		
1500001065	BTP C200	1


Газовый баллончик BTN 250

С предохранительным клапаном.
 Легко подсоединить и отсоединить.
 100% бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **универсальное**
 Температура: **1925°C**



№		
SEH003800	BTN 250	1