

Комплект для универсальной обработки пластика



HT 330-S



Универсальный комплект HT 330-S

- + Ступени охлаждения
- + Термозащита для предотвращения ожогов
- + Рукоятка эргономичной формы
- + Подвес
- + Простой в использовании

Универсальный комплект HT 330-S подходит для различных профессиональных и промышленных сварочных операций с применением горячего воздуха в помещениях. В дополнение к техническому фену в комплект входят широкая щелевая насадка, трубчатая насадка и рефлекторная насадка.

Технические характеристики

Напряжение сети [В]	100	120	230
Производительность [ВТ]	1200	1400	2000
Частота [Hz]	50/60		
Температура [°C]	80–600		
Длина [мм]	359		
Диаметр устройства [мм]	90		
Вес [г]	650		
Знак соответствия	CE		
Степень защиты II	□		

Номер изделия

HT 330-S, 100 В/1200 Вт, штекер японского стандарта	128.727
HT 330-S, 120 В/1400 Вт, штепсельная вилка американского стандарта	128.770
HT 330-S, 230 В/2000 Вт, штепсельная вилка австралийского стандарта	128.779
HT 330-S, 230 В/2000 Вт, штепсельная вилка китайского стандарта	128.780
HT 330-S, 230 В/2000 Вт, штепсельная вилка европейского стандарта	128.781
HT 330-S, 230 В/2000 Вт, штепсельная вилка британского стандарта	128.782

Аксессуары входящие в набор

	Широкая насадка (Ø 35.5) 50×5 мм	119.341
	Трубчатая насадка (Ø 35.5) Ø 20 мм, 30 мм	119.343
	Ложковая рефлекторная насадка (Ø 35.5) 40×35 мм	119.344



HT 530-A



Универсальный комплект HT 530-A

- + Настраиваемая многофункциональная кнопка (Miracle Key)
- + Экорежим с сенсорным управлением экономит энергию
- + Быстрый выбор температуры с помощью многофункциональной поворотной кнопки
- + Регулируемый ограничитель температуры
- + В комплект входят пять аксессуаров

Универсальный комплект HT 530-A от Weldy подходит для широкого спектра работ по сварке пластика с применением горячего воздуха в помещениях. Помимо технического фена HT 530-A, в комплект входят пять полезных аксессуаров.

Технические характеристики

Напряжение сети [В]	100	120	230
Производительность [ВТ]	1300	1500	2300
Частота [Hz]	50/60		
Температура [°C]	80–650		
Длина [мм]	359		
Диаметр устройства [мм]	90		
Вес [г]	700		
Знак соответствия	CE		
Степень защиты II	□		

Номер изделия

HT 530-A, 100В/1300 Вт, штекер японского стандарта	129.473
HT 530-A, 120 В/1500 Вт, штепсельная вилка американского стандарта	129.475
HT 530-A, 230 В/2300 Вт, штепсельная вилка австралийского стандарта	129.550
HT 530-A, 230 В/2300 Вт, штепсельная вилка китайского стандарта	129.551
HT 530-A, 230 В/2300 Вт, штепсельная вилка европейского стандарта	129.552
HT 530-A, 230 В/2300 Вт, штепсельная вилка британского стандарта	129.553

Аксессуары входящие в набор

	Ложковая рефлекторная насадка (Ø 35.5) 40 × 35 мм	119.344
	Трубчатая насадка (Ø 35.5) Ø 6 мм, 75 мм	119.345
	Щелевая насадка (Ø 35.5) 25 × 3 мм	119.346
	Ложковая рефлекторная насадка (Ø 35.5) 13 × 5 × 10 мм	119.347
	Прикаточный ролик (АБС) 30 мм	119.348





Доступные аксессуары		HT 330-S	HT 530-A	Доступные аксессуары		HT 330-S	HT 530-A
	119.342 Щелевая насадка (Ø 35.5) 50 x 3 мм	●	●		147.248 Прихваточная насадка (Ø 8.0)		●
	119.346 Щелевая насадка (Ø 35.5) 25 x 3 мм		●		130.146 Прикаточный ролик (силиконовый) 30 мм	●	●
	146.740 Насадка быстрой сварки (Ø 8.0) профиль D Ø 4		●		130.611 Прижимной ролик (силиконовый) 40 мм	●	●
	127.833 Трубчатая насадка (Ø 8.0) профиль B 70-7		●		165.036 Защита от перегрева	●	●
	119.343 Трубчатая насадка (Ø 35.5) Ø 20 мм, 30 мм	●	●		119.177 Контурный скребок	●	●
	119.345 Трубчатая насадка (Ø 35.5) Ø 6 мм, 75 мм		●		119.178 Комплект контурного скребка	●	●
	129.410 Трубчатая насадка (Ø 35.5) Ø 8 мм, 42 мм, 15°		●		132.050 Лафет для выполнения сварочного шва		●
	119.341 Широкая насадка (Ø 35.5) 50 x 5 мм	●	●		153.894 Серповидный нож		●
	119.344 Ложковая рефлекторная насадка (Ø 35.5) 40 x 35 мм	●	●		154.089 Подвес	●	●
	119.347 Отражатель припоя (Ø 35.5) 13 x 5 x 10 мм		●		115.355 Сварочный пруток, ПП, профиль D, бежевый		●
	133.174 Насадка для сглаживания (Ø 8.0)		●		115.366 Сварочный пруток ПЭНД, профиль D, черный		●



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
6056 Kägswil
Schweiz
+41 41 662 74 74
leister@leister.com
www.leister.com

USA
Leister Technologies LLC
+1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Italy
Leister Technologies
Italia s.r.l.
+39 02 2137647
sales@leister.it

China
Leister Technologies Ltd.
+86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Benelux
Leister Technologies
Benelux BV
+31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Japan
Leister Technologies KK
+81 6 6310 62 00
sales-japan@leister.com

Germany
Leister Technologies
Deutschland GmbH
+49-(0)2331-95940
info.de@leister.com

India
Leister Technologies
India Pvt
+91 44 2454 3436
info@leister.in