Экспандер A0

Для расширения и калибровки толстостенных труб ∅ 22 – 67 мм (1 – 2.1/2"), а также для изготовления отводов

Характеристики:
экспандер A0 с узким удлинённым усиленным расширительным штырём подходит к экспандерным головкам тип S

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для труб из меди и алюминия: (мягких, полутвёрдых)	∅ 22 – 67 мм, 1 – 2.1/2" макс. толщина стенки 2,5 мм
прецизионной стали: (мягкой) и нержавеющей стали в соотв. с DVGW-GW541	∅ 22 – 54 мм, 1 – 2.1/8" макс. толщина стенки 1,5 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Для монтажа труб без использования фитингов в системах водо- и газоснабжения, отопления, кондиционирования и в холодильной технике.

- Преимущества как у экспандера ROLOCK Power Torque.
- Прецизионное расширение трубы.
- Полное восприятие нагрузки сегментами экспандерной головки даёт возможность выдерживать повышенные параметры.
- Плавная регулировка размера муфты / капиллярного зазора.
- Улучшенный принцип действия благодаря длинному плечу рычага.

Набор с экспандером A0 (№ 11400):
экспандерные головки тип S, специальная трещотка (№ 27181).
Экспандер A0 (№ 11004):
четырёхгранный привод 3/4" с ручкой, без экспандерной головки и трещотки.

Наименование	Исполнение	кг	№
Набор с экспандером A0	35 – 42 – 54 – 64 мм	8,12	**11400**
Экспандер A, базовая модель		1,97	**11004**