

Ручной опрессовочный насос RP50-S

Для испытания давлением/проверки герметичности систем водоснабжения и резервуаров до 50 бар.

Система двойных клапанов TWIN-VALVE и шариковый нагнетательный клапан из материала, устойчивого к воздействию коррозии, позволяют осуществлять точную настройку и поддержание давления.

Прочный жёсткий полиамидный поршень.

Точный манометр, показания которого легко считать.

Моноблочный корпус клапана.

Оцинкованный резервуар устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий, в том числе и низких температур.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	50 бар
Резервуар:	12 л
Соединение:	R1/2"
Вес:	8 кг
Габариты:	720 x 170 x 260 мм
Расход воды:	45 мл/за 1 такт



№ 1000000591

Made in Spain

№			
R6020000	RP50-S		1
Ремонтный комплект			
1000000591	—		1

Ручной опрессовочный насос TP120

Для испытания давлением/проверки герметичности систем водоснабжения и резервуаров до 120 бар.

Уникальная система двойных клапанов позволяет осуществлять самотестирование насоса и точную настройку давления.

Благодаря латунному поршню уменьшается сила трения и увеличивается срок службы, давление в 120 бар достигается с меньшим усилием.

Оцинкованный резервуар устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	0 – 120 бар
Резервуар:	10,5 л
Соединение:	R1/2"
Вес:	7 кг
Габариты:	490 x 160 x 250 мм
Расход воды:	66 мл/за 1 такт

Made in Spain

№			
1000001903	TP120		1
Ремонтный комплект			
1000002163	—		1

Ручной опрессовочный насос для испытаний TP40-S

Для проведения точных испытаний давлением до 40 бар водопроводов и резервуаров.

Система двойных клапанов TWIN-VALVE и коррозионно-стойкий стержень шарового нагнетательного клапана гарантируют постоянный уровень давления.

Двойные шаровые клапаны для удобной эксплуатации и технического обслуживания.

Точные показания на шкале манометра, встроенного в панель управления, легко считываемые.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	40 бар
Резервуар:	6,5 л
Соединение:	R1/2"
Вес:	5,5 кг
Размеры:	700 x 190 x 250 мм
Расход воды:	45 мл/за 1 такт



№ 1000000592

Made in Spain

№			№
R6022000	TP40-S		1
Ремонтный комплект			
1000000592	—		1

Ручной опрессовочный насос для испытаний TP25

Для проведения точных испытаний давлением до 25 бар водопроводов и резервуаров.

Система двойных клапанов TWIN-VALVE и коррозионно-стойкий стержень шарового нагнетательного клапана гарантируют постоянный уровень давления.

Небольшой, лёгкий, портативный.

Устойчивый к воздействию низких температур оцинкованный резервуар.

С усовершенствованным отводным клапаном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	25 бар
Резервуар:	7 л
Соединение:	R1/2"
Вес:	4,6 кг
Габариты:	380 x 215 x 156 мм
Расход воды:	16 мл/за 1 такт



№ 1000000590

Made in Spain

№			№
V15000000	TP25		1
Ремонтный комплект			
1000000590	—		1

Электрический опрессовочный насос для испытаний RP-PRO III

Электрический самовсасывающий насос для испытаний давлением до 40 бар.

Для автоматического испытания давлением до 40 бар труб и резервуаров.

Простое автоматическое заполнение для опрессовки труб и резервуаров.

Проверочный шланг со стальной оплёткой предотвращает погрешности измерений, которые могут возникнуть из-за расширения шланга во время опрессовки.

Глицериновый манометр амортизирует скачки давления для облегчения считывания показаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	0 – 40 бар; 0 – 570 пси; 0 – 4 МПа
Электрохарактеристики:	1300 Вт, 230 В, 50 / 60 Гц, 5 А
Соединение:	R1/2"
Расход воды:	6 л/мин.
Вес:	16,0 кг
Высота самовсасывания:	1 м

Корпус из АБС-пластика.
С ручкой для удобства
транспортировки

Клапан
регулирования
давления

Место
для хранения
кабеля питания

Шланг ВД, длина 1,2 м,
соединение R1/2"

Сертифицированный
глицериновый манометр.
Простое считывание
показаний на 3 шкалах
(бар, psi, МПа), встроен
в корпус. Точность —
класс 1,6 (0,96 бар)

Водяной шланг,
длина 1,2 м,
с приспособлением
для быстрого соединения
с водопроводным краном



№ 1000001069

Made in Spain

№			
V12100000	RP-PRO III	230 В	1
Шланг ВД			
R6112500	L: 1,2 м, R1/2"		1
Ремонтный комплект			
1000001069	—		1

Передняя решётка
охлаждения двигателя



Соединение для шланга
с водой

